

壓鑄機煙霧收集罩系統

- 單個體機收集煙霧處理。
- 高效煙霧淨化分離技術設備。
- 煙霧一次性現場處理排放。
- 設備狀態提示。
- 外觀體積最佳化設計。
- 煙罩開度500mm-1500mm可選。



簡介

本收集罩安裝在壓鑄機開模框上部，包蓋噴霧機，及沖頭倒湯上部位。

把噴霧的油煙霧及給湯時的煙霧（升空）彙集在主體罩裡後吸入到煙霧淨化器處理，處理收集的油、粉塵匯集在淨化器裡（對煙霧處理的最小過濾精度達到0.01um，淨化效果大於98%）。

特點:

淨化效果：持久有效,淨化煙霧精度達0.01um。

主體罩：罩體量身定做，開度500-1500mm可選。

維護成本：設備長期使用無易損件。

節能：設備隨機器運行而啟動，達到節能省耗。

減噪：降低設備作業時產生的噪音往外擴散。

符合國家政策要求，遵守環境法規，促進公司環境方針具體實施，提升公司在客戶中的整體形象。



主體罩



煙霧淨化器

應用:

壓鑄機、CNC數控機床等機加工設備的煙霧淨化處理。

設備技術參數				
型號	功率(kw)	體積(mm)	電壓(v)	處理量m3/h
EOP1001	0.75	770*605*610	220	1600
EOP2001	1.1	1820*605*610	220	2800
EOP2002	1.1*2	1950*1100*610	220	5500
EOP4001	1.5*2	2000*1600*610	220	8000

安裝前



應用圖例:



安裝後

